



(b) Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 panel piercing
 mating life

Components

centre contact
 other metal parts
 tooth washer
 insulator
 gasket
 o-ring

Electrical characteristics

impedance
 frequency
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach ...
 Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Montagebohrung
 Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
 sonstige Metallteile
 Fächerscheibe
 Isolierung
 Dichtung
 O-Ring

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Frequenz
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

RoHS konform

G 3: KX 21A; RG-178B/U; RG-196A/U
 IEC 61169-8
 A04
 solder / löten
 clamp / klemm
 Z004
 >500

Materials / Material

CuBe2Pb
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 PTFE
 silicone / Silikon
 NBR

Finish / Oberfläche

Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

50 Ω
 0-4 GHz
 1.5 kV_{eff} / 50 Hz
 > 5 GΩ
 ≤ 20 mΩ
 ≤ 5 mΩ

2002/95/EC

2000	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	gez./drawn	12.10.	HM
Norm/stand.	gepr./appr.	12.10.00	BJ
	Oberfläche/ finish		
Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	BNC-Kabeleinbaubuchse BNC-Bulkhead Jack		
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
	K	J01001A1319	
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name



Maße/dimensions: mm
 Original: DIN A4