

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to panel piercing

Components
centre contact
outer contact
serrated lock washer
other metal parts
insulator

Electrical characteristics
impedance
return loss

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach Montagebohrung

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Umgebung
RoHS konform


IEC 60169-15
Z025 / Z055

Materials / Material
CuBe2
CuZn38Pb2
CuSn6
CuZn39Pb2
PTFE

Finish / Oberfläche
Ni2Au1.27
NiP-Au
Cu2Ni5Au0.2
Cu2Ni5Au0.2

50 Ω
typ.: 1 GHz - 39.5 dB; 2 GHz - 32 dB;
4 GHz - 21.5 dB.

2002/95/EC

f e d c b a	21689	22.03.10	MA	1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	20411	20.11.08	MA	gez./drawn	29.11.	UE	
	14825	15.09.03	MA	gepr./appr.	30.11.95	BJ	Oberfläche/ finish
	11690	17.07.00	BA	Norm./stand.			
	7979	18.06.97	BJ	Maßstab/scale	Benennung/title		
6853	02.07.96	UE	5:1	SMA-Angle Jack for PCB SMA-Winkelbuchse für LTP			
Untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unteri./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	K J01151A0201				
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Maße/dimensions: mm Original: DIN A4		