

with plastic protective cover for transport / mit Transportschutzkappe aus Kunststoff

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to panel piercing

**Components**

centre contact  
other metal parts  
insulator  
o-ring

**Electrical characteristics**

return loss

intermodulation

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Montagebohrung

**Bauteile**

Innenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
O-Ring

**Elektrische Eigenschaften**

Ⓐ Rückflussdämpfung

Ⓐ Intermodulation

**Umgebung**

Ⓒ RoHS konform

IEC 60169-4  
Z061

**Materials / Material**

CuBe2  
CuZn39Pb3  
PTFE  
silicone/Silikon

**Finish / Oberfläche**


Ag5  
Ⓒ Cu2Ag3

typ.: 1 GHz - 44 dB; 2 GHz - 35.5 dB;  
4 GHz - 31 dB; 6 GHz - 28 dB

< - 160 dBc 2x20 Watt 860-960 MHz

< - 155 dBc 2x20 Watt 1800-2200 MHz

2002/95/EC

c	19739	27.03.08	MA	1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	b	12936	05.11.01	MA	gez./drawn	22.11.	PU
	a	12665	10.07.01	MA	gepr./appr.	23.11.95	BE
					Norm./stand.		Oberfläche/ finish
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				1:1	7-16 Bulkhead Adapter (f-f) 7-16-Verbindungsstück		 Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01123A0003	Original: DIN A4
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces		