

with plastic protective cover for transport/
mit Transportschutzkappe aus Kunststoff

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach

IEC 61169-4 (series 7-16)
IEC 61169-54 (series 4.3-10)

Components
centre contact
outer contact
locking ring
other metal parts
insulator
gasket

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Sicherungsring
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Materials / Material
CuBe
brass/Messing
stainless steel / Edelstahl
brass/Messing
PTFE
silicone/Silikon

Finish / Oberfläche
NiP-Au
NiP-Au
CuSnZn / CuNi

Electrical characteristics
impedance
frequency
return loss
intermodulation



Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Intermodulation

50 Ω
0-6 GHz
typ.: 3 GHz-40 dB; 6 GHz-30 dB
<-166 dBc 2x20 Watt

Environmental
protection class
RoHS compliant

Umgebung
Schutzklasse
RoHS konform

IP 68 (2,5 bar / 1 h) (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	16.08.2017	JA	
			gepr./ appr.	17.08.2017	VM	ca./approx. 101
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1 (1:1)	Adaptor 7-16 - 4.3-10 (m-f) Adaptor 7-16 - 4.3-10 (m-f)		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
				K	J01122C0017	
			Ersatz für/ replaces	EWB60155-80		